




9210 4 / 5 m



9220 4 / 5 m














9250 4 / 5 m



9240 4 / 5 m



9290 4 / 5 m



PRIMUS



textilní podlahová krytina s všívaným smyčkovým vlasem
na filcovém podkladu z polypropylenu

Třída zátěže
22
EN 1307



Výška celkem
7 mm
ISO 1765

Výška vlasu
4,5 mm
ISO 1765

Šíře role
4 / 5 m
EN 986



Váha celkem
1375 g/m²
ISO 8543



Váha vlasu
370 g/m²
ISO 8543

Vhodné pro mírně zatížená
schodiště
EN 1307



Útlum kročejového hluku
10 dB
ISO 10140



Voděodolnost
≥ 4
ISO 105-E01



Materiál vlákna
100% PP
ISO 2424

Hustota všívání
ca 98,280 vpichů/m²
ISO 1763

Stupeň komfortu
LC 1
EN 1307



Sklužnost povrchu
DS
EN 14041



Klasifikace hořlavosti
E_{fl}
EN 13501-1



Vhodné pro podlahové vytápění
R = 0,120 m² K/W
ISO 8302



Vnitřní napětí
< 2 kV
ISO 6356



Stálobarevnost
≥ 5
ISO 105-B02



Doporučená metoda instalace
Celoplošné lepení



Dovozce KARSIS s.r.o.